

2 présentations : peinture époxy ou version galvanisée



Caractéristiques techniques

- Châssis galvanisé
- Ridelles en peinture époxy ou galvanisée
- Rampe arrière réglable en largeur
- Béquillage automatique
- Liaison anneau BNA 42 x 68
- Signalisation normes CE
- Freinage à inertie
- Recul automatique
- 4 points d'ancrage pour sangles
- Roue jockey télescopique renforcée

Accessoires disponibles en option

- Roue secours + vis
- Anneau 42 x 76
- Boîte à rotule
- Cale de roue
- Convertisseur 12V/24V
- Treuil + support

1 300 à 3 500 kg de PTC
1,50 à 4 m de longueur



<http://www.trigano-remorques.fr>

Fabrication
 Française

Modèles	PEG 15 TA130 AF	PE 20 TA160 AF	PE 20 V160 AF	PE 25 TA200 AF	PE 25 V200 AF	PE 25 TA250 AF	PE 25 V250 AF	PE 30 TA250 AF	PE 30 V250 AF
Prix									
PTC	1 300 kg	1 600 kg	1 600 kg	2 000 kg	2 000 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg	2 500 kg
CU	1 000 kg	1 200 kg	1 200 kg	1 500 kg	1 500 kg	1 900 kg	1 900 kg	1 850 kg	1 850 kg
Dim. plateau (m)	1,50 x 0,95	2,00 x 1,40	2,00 x 1,40	2,50 x 1,40	2,50 x 1,40	2,50 x 1,40	2,50 x 1,40	3,00 x 1,71	3,00 x 1,71
Nbre d'essieux	1 x 1 300 kg	1 x 1 600 kg	1 x 1 600 kg	2 x 1 000 kg	2 x 1 000 kg	2 x 1 300 kg	2 x 1 300 kg	2 x 1 300 kg	2 x 1 300 kg
Roues	175 R 14 C	185 R 14 C	185 R 14 C	185/70 R 13	185/70 R 13	175 R 14 C	175 R 14 C	175 R 14 C	175 R 14 C
Timon	Timon articulé	Timon articulé	Flèche en V	Timon articulé	Flèche en V	Timon articulé	Flèche en V	Timon articulé	Flèche en V
Version galvanisée	PEG 15 TA130 AF			PEG 25 TA 200 AF		PEG 25 TA 250 AF			

Accessoires	PEG 15 TA130 AF	PE 20 TA160 AF	PE 20 V160 AF	PE 25 TA200 AF	PE 25 V200 AF	PE 25 TA250 AF	PE 25 V250 AF	PE 30 TA250 AF	PE 30 V250 AF
Roue secours + vis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anneau 42 x 76	LO	LO	●	LO	●	LO	●	LO	●
Boîte à rotule	●	●	LO	●	LO	●	LO	●	LO
Cale de roue	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Convertisseur 12V/24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Treuil + support*				●		●		●	

Modèles	PEG 35 TA300 AF	PE 35 TA350 AF	PE 35 V350 AF	PE 35 XLTA 350	PE 35 XL TA350 AF	PE 40 TA350 AF	PE 40 V350 AF	PE 40 XL TA350 AF	PE 40 XLV350 AF
Prix									
PTC	3 000 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg	3 500 kg
CU	2 300 kg	2 800 kg	2 800 kg	2 750 kg	2 750 kg	2 720 kg	2 720 kg	2 670 kg	2 670 kg
Dim. plateau	3500 x 1710	3,50 x 1,71	3,50 x 1,71	3,50 x 1,88	3,50 x 1,88	4,00 x 1,71	4,00 x 1,71	4,00 x 1,88	4,00 x 1,88
Nbre d'essieux	2 x 1 800 kg	2 x 1 750 kg	2 x 1 750 kg	2 x 1 750 kg	2 x 1 750 kg	2 x 1 750 kg	2 x 1 750 kg	2 x 1 750 kg	2 x 1 750 kg
Roues	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C	195 R 14 C
Timon	Timon articulé	Timon articulé	Flèche en V	Timon articulé	Flèche en V	Timon articulé	Flèche en V	Timon articulé	Flèche en V
Version galvanisée	PEG 35 TA300 AF	PEG 35 TA 350 AF							

Accessoires	PEG 35 TA300 AF	PE 35 TA350 AF	PE 35 V350 AF	PE 35 XLTA 350	PE 35 XLTA 350 AF	PE 40 TA350 AF	PE 40 V350 AF	PE 40 XL TA350 AF	PE 40 XLV350 AF
Roue secours + vis	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Anneau 42 x 76		LO	●	LO	●	LO	●	LO	●
Boîte à rotule		●	LO	●	LO	●	LO	●	LO
Cale de roue	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Convertisseur 12V/24V	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Treuil + support*	●	●		●		●		●	

*Treuil livré avec câble 9 m + crochet - force de roulage sur plan incliné de 30°



Votre concessionnaire FRANC