



Avec options ridelles acier + hayon arrière



Version de base basculée avec plaque de police pivotante



## Plateaux motoculture

- Chassis galvanisé avec plancher bois antidérapant
- Accès arrière sans marche en position basculée pour chargement
- 6 anneaux d'arrimage répartis sur le plateau
- Roue jockey télescopique d'origine
- 2 versions non freinées + 1 freinée disponibles
- Nombreuses options disponibles



Avec option ridelles bois



Avec option hayon arrière



Avec option réhausses grillagées



Avec options ridelles bois + réhausses grillagées + hayon arrière

CARACTÉRISTIQUES	REV 500	REV 600	REV 601
PTC	500 kg	750 kg	750 kg
CU	250 kg	500 kg	480 kg
Capacité de l'essieu	750 kg	750 kg	750 kg
Essieu freiné			●
Plateau basculant	●	●	●
Dimensions utiles plateau nu (m)	2,50 x 1,55	2,50 x 1,55	2,50 x 1,55
Dimensions hors tout (m)	3,75 x 2,15	3,75 x 2,15	3,75 x 2,15
Hauteur utile des bordures du châssis (m)	0,07	0,07	0,07
Hauteur du sol au plancher (m)	0,45	0,45	0,45
Feux protégés	6 fonctions	6 fonctions	6 fonctions
Roues	135 R 13	145 R 13	145 R 13
<b>ACCESSOIRES DISPONIBLES EN OPTION</b>	<b>REV 500</b>	<b>REV 600</b>	<b>REV 601</b>
Roue de secours	●	●	●
Support roue de secours	●	●	●
Basculement manuel par vérin mécanique	●	●	●
Basculement hydraulique par vérin et pompe manuelle	●	●	●
Amortisseur du basculement par vérin à gaz 300 N	●	●	●
Ridelles bois - H 22 cm (avec montants)*	●	●	●
Ridelles acier - H 22 cm (avec montants)*	●	●	●
Hayon arrière - H 35 cm (sans montants)	●	●	●
Kit de montants arrière (pour hayon arrière sans ridelles)	●	●	●
Réhausses grillagées - H 80 cm	●	●	●
Béquille de stabilité arrière	●	●	●
Bandes antidérapantes acier	●	●	●
Treuil manuel 1 800 kg (+ câble 9 m + crochet)	●	●	●
Support de treuil	●	●	●

\* hauteur utile totale : 29 cm

<http://www.trigano-remorques.fr>

