

## Plateau multi-usage

- Châssis galvanisé avec butée avant tubulaire
- Plancher bois antidérapant avec anneaux d'arrimage
- Chargement par basculement du plateau



Roue jockey télescopique en option



## Châssis porte-Quad

- Châssis galvanisé équipé de 2 rails dotés d'une butée
- Largeur utile du châssis : 1,30 m  
Anneaux d'arrimage d'origine
- Dimensions des rails : longueur 2 m, largeur 0,30 m
- Chargement par basculement du châssis

## Plateaux porte-Quad

- Proposés non freinés en deux PTC au choix : 500 ou 750 kg
- Châssis galvanisé équipé d'un plancher bois antidérapant avec anneaux d'arrimage
- Ridelles fixes (hauteur 0,135 m) à l'avant et sur les côtés
- Mini rampes et anneaux d'arrimage fournis d'origine
- Chargement par basculement du plateau
- Roue jockey télescopique d'origine Ø 48
- 2 modèles disponibles pour transporter 1 (PJ 1325) ou 2 quads (PJ 1335)

PJ 1335



PJ 1325



<http://www.trigano-remorques.fr>

| CARACTÉRISTIQUES                 | Plateau multi-usage | Châssis porte quad | PJ 1325     | PJ 1325 SF  | PJ 1335     | PJ 1335 SF  |
|----------------------------------|---------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| PTC                              | 500 kg              | 500 kg             | 500 kg      | 750 kg      | 500 kg      | 750 kg      |
| CU                               | 389 kg              | 392 kg             | 290 kg      | 540 kg      | 250 kg      | 500 kg      |
| Capacité de l'essieu             | 600 kg              | 600 kg             | 750 kg      | 750 kg      | 750 kg      | 750 kg      |
| Plateau basculant                | ●                   |                    | ●           | ●           | ●           | ●           |
| Dimensions utiles plateau nu (m) | 1,97 x 1,30         | 1,64 x 1,30        | 2,50 x 1,30 | 2,50 x 1,30 | 3,50 x 1,30 | 3,50 x 1,30 |
| Dimensions hors tout (m)         | 2,90 x 1,72         | 2,90 x 1,72        | 3,75 x 1,75 | 3,75 x 1,75 | 4,75 x 1,75 | 4,75 x 1,75 |
| Hauteur utile des ridelles (m)   |                     |                    | 0,135       | 0,135       | 0,135       | 0,135       |
| Hauteur du sol au plancher (m)   | 0,45                | 0,45               | 0,45        | 0,45        | 0,45        | 0,45        |
| Feux protégés                    | 6 fonctions         | 6 fonctions        | 6 fonctions | 6 fonctions | 6 fonctions | 6 fonctions |
| Roues                            | 145 R 13            | 135 R 13           | 145 R 13    | 145 R 13    | 145 R 13    | 145 R 13    |

| ACCESSOIRES EN OPTION         | Plateau multi-usage | Châssis porte quad | PJ 1325 | PJ 1325 SF | PJ 1335 | PJ 1335 SF |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|---------|------------|---------|------------|
| Roue de secours               | ●                   | ●                  | ●       | ●          | ●       | ●          |
| Support roue de secours       | ●                   | ●                  | ●       | ●          | ●       | ●          |
| Béquille de stabilité arrière |                     |                    | ●       | ●          | ●       | ●          |
| Roue jockey + fixation        | ●                   | ●                  | LO      | LO         | LO      | LO         |
| Porte jerrican                |                     | ●                  |         |            |         |            |
| Antivol                       | ●                   | ●                  | ●       | ●          | ●       | ●          |
| Enjoliveurs                   | ●                   | ●                  | ●       | ●          | ●       | ●          |
| Cric manuel                   |                     |                    |         | ●          | ●       | ●          |

LO : livré d'origine

Les remorques plateaux sont exclusivement destinées à une utilisation sur le réseau routier